

Geräteanforderungen für die 3. Bundesliga und Regionalliga

Alle Geräte müssen FIG zertifiziert sein, sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden und ordnungsgemäß aufgebaut sein (Sichtprüfung).

Sprung

- Sprungtischhöhe 1,25 m
- 2 Sprungbretter, 1 x hart, 1 x weich (kein Wiemers/Bänfer mit blauen oder gelben Federn)
- Absprunganlage incl. Anlaufbahn 25 m, Rondatmatte + Handstützmatte
- Mattenlage min. 6 m x 2 m, Niedersprungmatten 20 cm mit Landematte 10 cm
- Landezone eingezeichnet oder abgeklebt

Stufenbarren

- Höhe unterer Holm: 1,55 m über Mattenlage bzw. bei 20 cm Mattenlage 1,75 m über Boden
- Höhe oberer Holm: 2,35 m über Mattenlage bzw. bei 20 cm Mattenlage 2,55 m über Boden
- Barrenweite max. 1,80 m (Diagonale zwischen den Holmen), entsprechende Markierung vorhanden
- 1 Sprungbrett mit Federn
- Mattenlage min. 12 m (FIG 14 m) 20 cm Niedersprungmatten mit Landematte 10 cm im Abgangsbereich.
- 5 cm Barrenerhöhung vorhalten
- Die komplette Mattenlage am Barren muss die gleiche Höhe haben
- Schiebematte
- Magnesia

Schwebebalken

- Höhe 1,05 m über Mattenlage
- 1 Sprungbrett mit Federn
- Mattenlage idealerweise 20 cm Niedersprungmatten. Abgangsbereich (mindestens 5 m Länge) 20cm Niedersprungmatten + Landematte 10 cm oder 2 x 30 cm Weichboden ohne Landematte. Anlauflänge min. 7 m. Breite der Mattenlage unter dem Balken 4 m.
- Mattenlagen der gesamten Länge möglichst gleich hoch. Mindestanforderung: Anlauf und Mattenlage unter dem Balken müssen die gleiche Höhe haben (sofern der Fall, Vorabinformation an Abteilungsleitung)

Boden

- Schwingboden 12 m x 12 m (markiert) mit 1m Sicherheitszone. D.h. insgesamt 14 m x 14 m.
- Boden mit Stahlfedern. Schaumstofffedern sind im Vorfeld abzuklären.
- Landematte (5 cm oder 10 cm)

Es handelt sich bei vorgenannten Gerätenormen um Mindestanforderungen.

Ausstattungsbedingte Abweichungen müssen im Vorfeld bei der Abteilungsleitung beantragt werden.

Stand 22.02.2022